

# Tørkeskap

## DC6-8

Tørkeskap har ingen mekanisk funksjon og brukes til å effektivt tørke større plagg som arbeidstøy/overalls/hansker og støvler eller delikate plagg som silke og lin.



### Prioritet på mennesker

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når lasten er tørr
- Avlastingsskript
- 18-20 uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær, reverserbar
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter
- Isolerte dører for stille drift og robust design



### Produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

### Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startspærre.

- Dørbryter som stopper tørkeprosessen når døren åpnes

### Tilbehør

- Skostativ for å gjøre det enklere å tørke sko og støvler.
- Hanskehenger for mer effektiv tørking av hansker, hatter og lignende 988704088, 432730570
- Henger som gjør det enklere å henge plagg. 988704089, 432731032



Hovedspesifikasjoner		DC6-8
Tørkeevne	kg	8
Fordamping*	g/min	84
Tørketid bomull**	min	47
Nominell effekt	kW	6.2
Energi / sengetøy	kWh/kg	0.6
Energi / fordampet vann	kWh/l	1.14

\* Gjelder for 6 kg tørr bomull med 50 % fuktighet

<b>El-tilkobling</b>		<b>DC6-8</b>
Spenning 400V 3N AC 50 Hz		
Tradisjonell gjengesikring	kW(A)	6.2(10)
Autmatsikring	kW(A)	6.2(13)
<b>Tilkoblinger</b>		
Evakuering	ø mm	125
Evakuert luftmengde	m <sup>3</sup> /h	200
Trykkfall*	Max. Pa	70
<b>Lydnivå</b>		
Lydtrykknivå**	dB(A)	<70
<b>Vekt</b>		
	netto, kg	134
<b>Dimensjoner i mm</b>		
A	Bredd	1200
B	Djup	580
C	Höjd	1820
D		1635
E		185
F		810
G		530
H		430
I		215
J		600
K		850
L		40
M		545
<b>1</b> Manøverpanel <b>2</b> El-tilkoblinger <b>3</b> Evakueringsstilkobling***		



Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

Tilkoblingskabler er ikke inkludert

\* Tilsvaret 23 m rett rørkanal

Ved ø 160 mm evakueringstilkobling gjelder ca. 70 m rett rørkanal

\*\* A-vektet lydtrykknivå ved arbeidsstasjoner

\*\*\* Kobles fast til separat kanal eller felles ventilasjon

