

Tørkeskap

DC6-8

Tørkeskap har ingen mekanisk funksjon og brukes til å effektivt tørke større plagg som arbeidstøy/overalls/hansker og støvler eller delikate plagg som silke og lin.



Prioritet på mennesker

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når lasten er tørr
- Avlastingsskript
- 18-20 uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær, reverserbar
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter
- Isolerte dører for stille drift og robust design



Produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startspærre.

- Dørbryter som stopper tørkeprosessen når døren åpnes

Tilbehør

- Skostativ for å gjøre det enklere å tørke sko og støvler.
- Hanskehenger for mer effektiv tørking av hansker, hatter og lignende 988704088, 432730570
- Henger som gjør det enklere å henge plagg. 988704089, 432731032



Hovedspesifikasjoner		DC6-8
Tørkeevne	kg	8
Fordamping*	g/min	84
Tørketid bomull**	min	47
Nominell effekt	kW	6.2
Energi / sengetøy	kWh/kg	0.6
Energi / fordampet vann	kWh/l	1.14

* Gjelder for 6 kg tørr bomull med 50 % fuktighet

El-tilkobling		DC6-8
Spenning 400V 3N AC 50 Hz		
Tradisjonell gjengesikring	kW(A)	6.2(10)
Autmatsikring	kW(A)	6.2(13)
Tilkoblinger		
Evakuering	ø mm	125
Evakuert luftmengde	m ³ /h	200
Trykkfall*	Max. Pa	70
Lydnivå		
Lydtrykknivå**	dB(A)	<70
Vekt		
	netto, kg	134
Dimensjoner i mm		
A	Bredd	1200
B	Djup	580
C	Höjd	1820
D		1635
E		185
F		810
G		530
H		430
I		215
J		600
K		850
L		40
M		545
1 Manøverpanel 2 El-tilkoblinger 3 Evakueringsstilkobling***		



Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

Tilkoblingskabler er ikke inkludert

* Tilsvare 23 m rett rørkanal

Ved ø 160 mm evakueringsstilkobling gjelder ca. 70 m rett rørkanal

** A-vektet lydtrykknivå ved arbeidsstasjoner

*** Kobles fast til separat kanal eller felles ventilasjon

