

etab 543/28

Produkt:	Packtejp, PPA
Produktnummer:	543/28
Material:	PP-film, 28 µ
Häftämne:	Akryl, vattenbaserad (lösningsmedelsfritt)
Tjocklek:	0,046 mm
Häftförmåga:	2,3 N/10 mm
Färg:	Transparent, brun
Draghållfasthet:	32 N/10 mm
Max. töjning:	110 %

Egenskaper: Tejpen består av en rivstark PP-film med slät yta och lösningsmedelsfritt akrylhäftämne. Tyst och smidig avrullning. God häftförmåga. Seg, köld- och värmetålig efter applicering. Fuktsäker. Ansedd som ett bättre miljöval än en del andra förslutningstejper bl.a. eftersom PP-filmen är klorfri och häftämnet är vattenbaserat. Det innebär att tejpens inte blir miljöfarlig vid förbränning. Dessutom påverkar tejpens normalt inte återvinningen av wellpapp och kartong ifall den sitter kvar på dessa material eftersom den avlägsnas och tas om hand om i dagens moderna återvinningsprocess. Uppfyller REACH- och RoHS-direktiven.

Användningsområden: För emballering och förslutning av lätta till medeltunga kartonger. Rekommenderas bl.a. där tejpens avrullningsljud inte får påverka arbetsmiljön negativt.

Datum: 2022-02-12

Ersätter:

Övriga uppgifter: De tekniska uppgifterna bör betraktas som riktvärden. Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden för tejpens kan dock ökas genom att följa föreskrifterna. Lämpligt är att lagra tejpens i torr, mörk och sval lokal. Luftfuktighet ca 50 % och temperatur ca 18-23°C. Då vi icke känner till de förhållanden under vilka tejpens lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för tejpens kvalitet vid leverans. Ansvar utöver fakturavärdet påtages ej.