



# Kiilto Active Dip

## Bløtleggingsmiddel



Bløtleggingspulver for gods og servise. Klorfritt.

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>Bruksområde</b>       | Bløtlegging- og forvaskemiddel for å fjerne proteinbelegg og misfarging av gods. Fjerner kaffe- og teflekker. Kan brukes på stålkar og redskaper, så vel som porselen og plastkar. Også for rengjøring av de indre delene av oppvaskmaskinen.   |   |
| <b>Produktegenskaper</b> | Lavtskummende, effektivt og støvfritt pulver som lysner og bleker serviset. Pulveret gjør ikke melaminplast gul. Misfargede flekker kan blekes selv i temperaturer under +40 ° C.   |   |
| <b>Bruksanvisning</b>    | <p>Forvask og bløtlegging (fjerning av proteiner og farget smuss):<br/>Fyll oppvaskbeholderen med 20-40 ° C vann og oppløs 1-10 ml pulver per 1 liter vann. Bløtlegg i 15-30 minutter.</p> <p>Bleking av flekker (stivelsesflekker): Løs opp 30 ml per 1 l +60 ° C vann og legg oppvasken i kummen i 30 minutter. Skyll godt eller vask i oppvaskmaskinen etter bløtlegging.</p> <p>Rengjøring av oppvaskmaskin:<br/>Tilsett 0,5% (500 ml / 100 l) pulver i hver vaskebeholder før du tømmer maskinen. La maskinen arbeide i 5-10 minutter, og skrub den øvre delen av maskinen med en lang børste og 1 % Active Dip-løsning, 10 ml per 1 liter vann, og tøm deretter beholderne og skyll godt.</p> |   |
| <b>Merk</b>              | Bruk passende verneklær, hansker og vernebriller eller ansiktsbeskyttelse.  |   |
| <b>Innhold</b>           | <b>Aktive stoffer</b>   | <b>Effekt</b>   |
|                          | Fosfat  | 5-15 % Myker opp vannet og forbedrer rengjøringseffekten.   |
|                          | Natriummetasilikat  | 5-15 % Øker vaskeeffekten og holder pH på et gunstig nivå for rengjøring.                               |
|                          | Oksygenbasert blekemiddel (Natriumperkarbonat)  | 15-30 % Effektiviserer rengjøringen, bleker flekker og fjerner fastbrent smuss og flekker på redskaper. |
|                          | Rustmiddel  | Forhindrer korrosjon og mørkere overflater.   |
| <b>pH bruksløsning</b>   | 11.0  |   |
| <b>Oppbevaring</b>       | Oppbevares tørt i tett og lukket beholder. Effekten holdes uendret i 3 år fra produksjonsdato.  |   |
| <b>Utseende og lukt</b>  | Hvitt pulver.   |   |
| <b>Produksjonsland</b>   | FINLAND   |   |

**Bruker- og miljø sikkerhet**

Råvarene er miljøvennlige. Tomme, skylte beholdere kan gjenvinnes. Transportemballasjen er laget av resirkulerbar bølgepapp.

| Forpakningsstørrelse / Artikkel nr. | Salgsenhet | Artikkel nr. | GTIN | GTIN (salgsenhet) |
|-------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|
|-------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|

|  |           |       |               |               |
|--|-----------|-------|---------------|---------------|
|  | 3 x 2,7Kg | 63063 | 6417964630633 | 6417964630657 |
|--|-----------|-------|---------------|---------------|

**Tilleggsinformasjon**

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside [www.kiilto.no](http://www.kiilto.no), eller send en epost til vår kundeservice [post.no@kiilto.com](mailto:post.no@kiilto.com).