



 EXALTER 9935

EN ISO 20345:2022 S1, PS, HR0, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For ytterligere informasjon

NY BÆREKRAFTIG GENERASJON

Exalters nye generasjon er oppgradert med flere resirkulerte og biobaserte materialer uten å gå på akkord med den utmerkede kombinasjonen av holdbarhet, komfort og letthet, som brukerne har satt pris på i årevis. Overdel i biobasert mikrofiber med mesh-belagte ventilasjonsåpninger. BOA® Fit System (av resirkulert materiale) på siden eliminerer trykkpunkter. Vernetå i aluminium og resirkulert, metallfri spikertrampbeskyttelse med resirkulert Vibram®-såle i nitrilgummi for godt grep.

BETYDNING

- Ekstremt godt grep
- Ekstra behagelig
- Ekstra god støtdemping
- Svært luftig

TILLEGGSEGENSKAPER

- Doble støtdempingssoner
- Antistatiske egenskaper
- Ventilerende innersåle
- Varmebestandig yttersåle
- Oljebestandig yttersåle
- Ventilasjonsnett
- Polstret støvelkant
- BOA® Fit System
- Ergonomisk utformet
- Stabilizator
- Hurtignøring
- I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
- Myk
- Spesialutformede detaljer
- Fri for animalske produkter



MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, gjennom trenging av spiker, vrikningsskader, antistatisk

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Innendørs, helårsbruk, varme overflater, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, glatte miljøer, tørre miljøer, rene miljøer, varme miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Jordbruksarbeid, monteringsarbeid, bygningsarbeid, snekkerarbeid, betongarbeid, anleggsarbeid, verkstedsarbeid, hagearbeid, inspeksjonsarbeid, installasjonsarbeid, maskinførerarbeid, maskinoperatør, papirindustriarbeid, vedlikeholdsarbeid, transportarbeid, lagerarbeid, treindustriarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Lavsko

KATEGORI Cat. II

MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE EcoFlex Zero perforert tekstil

PASSFORM Normal

KOLLEKSJON Exalter

MATERIALE FOR OVERDEL Mikrofiber

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

FÖRMATERIALE Polyester

INNERSÅLE JALAS 8304 FX3 Soft

MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle

YTTERSÅLEMATERIALE Nitril-yttersåle

LUKKING BOA FitSystem

FARGE Svart, Gul

NETTOVEKT (STR. 42) 1.23 kg

SAMSVAR



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

EGENSKAPER



ESD



Stabilisator



Tåhette i aluminium



Spikertrampbeskyttelse
i plasmabehandlet
tekstil



Oljebestandig
yttersåle



Ergothan
støtdempingssystem



Antistatiske
egenskaper



Varmebestandig
yttersåle

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
34	9935-34	6408487513022
35	9935-35	6408487513039
36	9935-36	6408487513046
37	9935-37	6408487513053
38	9935-38	6408487513060
39	9935-39	6408487513077
40	9935-40	6408487513084
41	9935-41	6408487513091
42	9935-42	6408487513107
43	9935-43	6408487513114
44	9935-44	6408487513121
45	9935-45	6408487513138
46	9935-46	6408487513145
47	9935-47	6408487513152

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com