



 EXALTER 9995

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For ytterligere informasjon

NY BÆREKRAFTIG GENERASJON

Exalters nye generasjon er oppgradert med flere resirkulerte og biobaserte materialer uten å gå på akkord med den utmerkede kombinasjonen av holdbarhet, komfort og letthet, som brukerne har satt pris på i årevis. Vannavvisende overdel i biobasert mikrofiber holder føttene tørre. BOA® Fit System (av resirkulert materiale) på siden eliminerer trykkpunkter. Vernetå i aluminium og resirkulert, metallfri spikertrampbeskyttelse med resirkulert Vibram®-såle i nitrilgummi for godt grep.

BETYDNING

- Ekstra god støtdemping
- Ekstremt godt grep
- Svært god passform
- Ekstra behagelig
- Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen

TILLEGGSEGENSKAPER

- BOA® Fit System
- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Ventilerende innersåle
- Doble støtdempingssoner
- Varmebestandig yttersåle
- Vannavvisende
- Polstret støvelkant
- Ergonomisk utformet
- I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Hurtigsnøring
- Myk
- Spesialutformede detaljer
- Fri for animalske produkter



MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, gjennom trenging av spiker, vrikningsskader, antistatisk

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, innendørs, helårsbruk, varme overflater, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, tørre miljøer, rene miljøer, fuktige miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Jordbruksarbeid, monteringsarbeid, bygningsarbeid, snekkerarbeid, betongarbeid, anleggsarbeid, verkstedsarbeid, finmonteringsarbeid, fiskeindustriarbeid, skogsarbeid, hagearbeid, inspeksjonsarbeid, installasjonsarbeid, maskinførerarbeid, maskinoperatør, metallarbeid, papirindustriarbeid, vedlikeholdsarbeid, platearbeid, transportarbeid, lagerarbeid, treindustriarbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Lavsko

KATEGORI Cat. II

MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE EcoFlex Zero perforert tekstil

PASSFORM Normal

KOLLEKSJON Exalter

MATERIALE FOR OVERDEL Mikrofiber

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

FÖRMATERIALE Polyester

INNERSÅLE JALAS 8304 FX3 Soft

MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle

YTTERSÅLEMATERIALE Nitril-yttersåle

LUKKING BOA® Fit System

FARGE Svart, Oransje

NETTOVEKT (STR. 42) 1.23 kg

SAMSVAR



EN ISO 20345:2022
S35, HRO, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

EGENSKAPER



Tåhette i aluminium



Spikertrampbeskyttelse
i plasmabehandlet
tekstil



Oljebestandig
yttersåle



Stabilisator



Varmebestandig
yttersåle



Vannavvisende



Ergothon
støtdempingssystem



ESD



Antistatiske
egenskaper

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com