

LENSITIL TOP

Bruksområde

Rengjøring av transportmidler innen sjøfart og havbruk som brønnbåter, forflåter, oppdrettsbåter, fartøy for persontransport og lignende.

Produkttype

Lensitil Top er et rengjøringsmiddel egnet til alle typer fartøy. Rengjøringsmiddelet er utviklet for norske forhold og er effektiv mot fettstoffer og fiskerester, forrester, sot, samt olje- og dieselsøl. Produktet er skånsomt mot lakk og maling, og matter ikke ned gummi- og plastdeler. Aluminium og galvaniserte flater påvirkes ikke ved anbefalt konsentrasjon og virketid. Produktet er egnet til manuell håndvask, lavtrykksanlegg og automatiske vaskeanlegg.

Bruksanvisning

Produktet doseres 3 – 5 % avhengig av oppgavens karakter, mengden av smuss og rengjøringsmetode (manuelt, lavtrykksanlegg, automatiske vaskeanlegg). Dersom produktet blandes ut med sjøvann anbefales det å øke doseringen til 5%.

1. Skrap og spyl av løst smuss.
2. Skumlegg og la skummet virke i 10-15 minutter. Produktet må ikke tørke inn på overflaten.
3. Skyll grundig med vann.
4. Lilleborg anbefaler bruk av Addi Aqua til etterfølgende desinfeksjon. Se brukerinformasjon for mer informasjon.

Lavtrykk-vaskeanlegg anbefales for å unngå aerosoler som kan krysskontaminere rengjort utstyr. Renhold bør utføres systematisk. Vask utstyr først og avslutt med dekk, overbygg og rekkverk. For automatvask brønn, egen vaskeinstruks/program.

Egenskaper

Skummeevne:	Skummer kraftig.
Oppløselighet:	Lett oppløselig i alle blandingsforhold.
Spesifikk vekt:	ca. 1,06 kg/l
pH:	ca. 13 (kons), i løsning 11-12 (1-5 %)



Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres frostfritt. Bør brukes innen 5 år etter produksjon.

