

Scotch-Brite™

Oransje-hvit gulvpad

Til polering



Tekniske data

TD111. Dato: Oktober 2010

Side 1 / 1

DS25-TD111-1,1/2010-10

Beskrivelse:

Scotch-Brite oransje-hvit gulvpad er laget av syntetiske fibre av høy kvalitet, i en åpen non-woven konstruksjon. Det er poleringspartikler igjennom hele paden som er festet med et holdbart lim. Alle gulvpads har et utstanset senterhull.

Spesielle egenskaper:

- Spesiell fiberblanding som sikrer en raskere polering og en høy glans på gulvet.
- Lager ikke riper eller skader på behandlede gulv.
- Åpen fiberkonstruksjon, enklere rengjøring etter bruk.
- Ensartet yteevne i hele levetiden.
- Lang holdbarhet.

Når og hvor paden kan brukes:

RPM	150-1200	1200-3000
Oppskuring		
Skuring		
Spray-rengjøring		X
Polering	X	XX

XX beregnet til X kan brukes til

Bruk Scotch-Brite oransje-hvit gulvpad til tørr polering av behandlede gulv med ultra high-speed maskin (1200-3000 o/min.) Den kan også brukes til lettere sprayrengjøring.

Bruksanvisning:

1. Fest en ren gulvpad på maskinens føringskive.
2. Tørrmopp hele gulvet.
3. Poler et område med 2 passeringer.
4. Gå bakover til neste område.
5. Tørrmopp hele gulvet.
6. Fjern paden og rengjør den etter bruk.

Bemerk: Gulvet må være rent, tørt og fritt for smuss før polering.

Vedlikehold av paden:

1. Fjern paden fra maskinen etter bruk.
2. Skyll paden under rennende vann eller maskinvask den etter hver 5. bruk.
3. Henges opp til tork. Bør ikke brukes våt.

Bemerk: Ved maskinvask vil paden krype ca 20 mm ved første vask. Det anbefales å vaske paden ved 40°C (høyere temperaturer vil redusere levetiden på paden).

Fordeler:

Gir 30% mer glans på behandlede gulv (Test 3M/DB)
Lager færre riper på gulvet.
Holdbarhet: 25.000 m² ved 1.500 o/min. ved normal bruk og et egnet vedlikehold.

Avhending:

Kastes i egnet beholder til forbrenning, hvis mulig.
Emballasje: kan resirkuleres.

Produktspesifikasjoner:

Scotch-Brite oransje-hvit gulvpad består av polyester fibre og syntetisk lim. De påvirkes ikke betydelig av vann og de rengjøringsmidler, som normalt brukes til gulvvedlikehold.

Produktegenskaper:

Farge: Oransje-hvit
Merking: Nei
Tykkelse: 25 mm
Senterhull: Utstanset ved 85 mm
Vekt: 1250 g/m²
Fibertype: Polyester, ulike størrelser

Aggressivitet (Schiefer-test):

(Testmetode 3M/ST)
Forventet verdi ved polering: 0g
3M verdi: 0g

Emballasje og merking:

Emballasjen er laget av minst 35% resirkulert materiale.
Flerspråklig lys oransje etikett med EAN-kode på alle kartonger.

Standardstørrelser:

Standard diameter:
Fra 406 mm (16") til 530 mm (21"). Ytterligere informasjon i prislisten.
Andre størrelser kan produseres ved forespørsel (minimum ordrekvantum).

Opprinnelsesland:

Produsert i U.S.A

3M Norge AS

Avd. Vedlikehold og sikkerhet

Postboks 100, 2026 Skjetten

Telefon 06384 - Telefax 63 84 17 88

www.3m.no/vedlikehold

