

Suma Revoflow Max Pur-Eco 0-P P2

Maskinoppvaskpulver

Produkttype

Høykonsentrert og alkalisk maskinoppvaskpulver. Tilpasset Revoflow systemet, et lukket system som kombinerer sikkerhet med ytelse og effektivitet. Uten fosfat. Produktet er svanemerket og oppnår Svanens miljø- og effektivitetskrav. Kun til profesjonelt bruk.

Bruksområde

For automatisk dosering sammen Revoflow doseringsanlegg. Til alle typer oppvask, fjerner effektivt stivelse, fett og proteiner. Passer alle vannkvaliteter og forebygger oppbygging av belegg i oppvaskmaskin og på oppvaskgodset. Brukes i tunell- og hettemaskiner. Bør ikke brukes på aluminium.


Bruksanvisning

Brukes som anbefalt av din Lilleborgkonsulent. Benytt alltid verneutstyr ved behandling som medfører fare for direkte kontakt med produktet.



Dosering

Hver produktbeholder er fargekodet og settes inn i Revoflow doseringsenheten med tilsvarende fargekode. Doseringsenheten er koblet til oppvaskmaskinen og sørger for dosering av middel i hver vaskesyklus.



Ta bort tom beholder

Blinkende rødt lys indikerer at beholderen er tom. NB! Ha på anbefalt verneutstyr. Vent til oppvaskmaskinen stopper. Løft bort tom produktbeholder og legg til gjenvinning.



Sett inn ny beholder

Ta av plastkapselen fra ny produktbeholder og sett beholderen rett inn i doseringsenheten. Påse at fargekoding på produktbeholderen samsvarer med fargen i modulen man setter den inn i.

Dosering:

Normal dosering er 0,2–1 gram per liter vann.



Egenskaper Suma Revoflow Max Pur-Eco 0-P P2

Utseende:	Hvitt pulver.
Lukt:	Ingen karakteristisk lukt.
pH:	ca. 13 (1 % løsning)
Tetthet:	ca. 1,05 g/l
Korrosjon:	Korroderer lettmetaller. Rustfritt stål korroderes ikke.
Materialløselighet:	Lett oppløselig i vann.
Reaktivitet og stabilitet:	Det er ingen fare ved vanlig lagring og normal bruk. Stabil under normale lagringsforhold.
Skummeevne:	Lavtskummende.

Disse tallene er typiske verdier og skal ikke tolkes som nøyaktige spesifikasjoner.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Lagres i lukket originalemballasjen på et svalt og tørt sted. Holdes unna fuktighet.
Holdbart 5 år etter produksjonsdato.

Miljøråd:

- Sørg for korrekt og hensiktsmessig innlastning av utstyr for effektiv rengjøring.
- Unngå over- eller underdosering.
- Følg anbefalt temperatur for hygienisk rengjøring.
- Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av produktets emballasje (Grønt punkt symbol)

