

**Artikkelnummer**

160414 (10 liter)

pH-verdi

Ca. 8,4 i bruksløsning (1 %)

Ca. 9,4 i konsentrat

Bruksflater**Fremgangsmåte**

Trend

IMPREGNERINGSVÆSKE

Spesialutviklet gulvedlikeholdsvoks for impregnering-/preparering av mopper i vaskemaskiner for bruksklart materiale. For regelmessig fuktig rengjøring og vedlikehold av gulv som er overflatebehandlet med Trend gulvoks. Trend-overflaten bygges opp under rengjøring, avhengig av slitasjen. Kan gjerne brukes også på polerte flater. Svært god rengjøringseffekt på overflatebehandlede gulv.

Gipeco[®]
SMART CLEANTECH

Gipeco
TRISS
System

Gipeco
GoOn
System



pH-verdi

Ca. 8,4 i bruksløsning (1 %)

Ca. 9,4 i konsentrat

Vareinformasjon/ Beskyttelsesforskrifter

Se sikkerhetsdatablad

Oppbevaring

Oppbevares svakt eller i romtemperatur.

Tåler ikke kulde. Lagringsstabilitet i ubrukt pakning minst 2 år

Transportpakning

10 liter i plastdunk

ADR


Ikke klassifisert

Artikkelnummer

160414 (10 liter)

2021-06-20

Trend IMPREGNERINGSVÆSKE



En unik, polerbar gulvpleievoks – kombinert rengjørende og filmdannende vedlikeholdsvoks.

For impregnering av moppegarn i vaskemaskiner når moppen skal brukes til fuktmopping ved regelmessig rengjøring og vedlikehold av harde og halvharde gulv som er behandlet med Trend i konsentrat.

Produktegenskaper

Trend impregneringsvæske er et unikt, filmdannende kombimiddel som både gjør effektivt rent og bygger opp en slitesterk og smussavvisende, beskyttende film. Trend bygger opp overflatesjiktet under rengjøring, avhengig av slitasjen på gulv som tidligere er overflatebehandlet med Trend. Gulvene blir svært enkle å rengjøre. Trend kan poleres, noe som øker de smussavvisende egenskapene til filmen. Trend kan også brukes som rengjørings- og vedlikeholdsmiddel på gulv som er overflatebehandlet med Gipeco topp-polish eller overflateforsterker.

Dosering

- For lettere daglig rengjøring: 10–25 ml per 10 liter kaldt sluttskyllevann, avhengig av tilsmussingsgrad.
- For regelmessig vedlikeholdsbehandling av gulv behandlet med Trend: 25–50 ml per 10 liter kaldt sluttskyllevann, avhengig av tilsmussingsgrad, rengjøringsfrekvens, trafikk og slitasje.
- Temperatur – sluttskyllevann: Kaldt vann – maks. 20 °C.
- Doser i bur for skylle-/mykningsmiddel eller koble dunken med Trend impregneringsvæske til vaskemaskinens automatiske doseringsutstyr. Automatikken gir nøyaktig dosering.
- Kontakt fagperson for innstilling av nøyaktig dosering og sentrifugeringstid. Moppen skal ha et fuktighetsnivå som tilsvarer moppens vekt i tørr tilstand, pluss 150 % væske.

Merk

Vask aldri med tilsmussede mopper, det reduserer den filmdannende effekten til impregneringsvæsken. Ved sterk slitasje – øk rengjøringsfrekvensen, ikke doseringen.

Bruksanvisning

Bruk en Gipeco løkkekopp, som bidrar til riktig fuktighetsgrad. Hvis garnet er for vått, blir det spor på gulvet, som deretter blir stripete når det tørker – et for tørt eller smussmettet garn rengjør ikke og beskytter ikke Trend-filmen, slik at den sliter ut på kort tid.

VIKTIG! Et gulv behandlet med Trend skal aldri rengjøres med andre rengjøringsmidler, annen type voks eller oljeimpregnerte mopper – Trend-filmen blir ødelagt! Trend på Trend – så enkelt er det! Fuktig rengjøring med Trend-løsning skal utføres avhengig av slitasje, trafikk og tilsmussingsgrad. Hvis dette ikke utføres, slites Trend-filmen ned på kort tid.

Informasjon om miljømerkingen Svanen

Trend har vært svanemerket i perioden 2010–2021. I 2021 ble rengjørende gulvpleieprodukter fjernet fra kriteriene for profesjonelle rengjøringsprodukter. Svanen varslet i forbindelse med dette at de i stedet undersøkte muligheter for å gjeninnføre kriterier for profesjonelle gulvpleieprodukter. Gipeco ønsker å registrere Trend i nye kriterier så snart dette er mulig. Formelen i Trend er uforandret, og miljøytelsen er like bra som før. Ved å bruke Trend tar du et klokt valg som forlenger levetiden til gulvet ditt.

Gipeco[®]
SMART CLEANTECH