NO - NORWEGIAN

www.ansell.com

Instructions for use

CHEMICAL RESISTANCE

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
🖷 +32 2 528 74 01

Russia
Ансел РУС
Краснопресненская
Наб. 12, п. 3, оф 1103
123610 Москва, Россия
☎ +7 495 258 13 16

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

Applicable to Great Britain

UK CA 0321

UK IMPORTERS **Nitritex Limited,** Ground Floor, 15 Kings Court, Willie Snaith Road, Newmarkey, Suffolk, CB8 7SG, United Kingdom

Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE, United Kingdom

Ansell

2021-06

1	EN ISO 21420: 2020	2	A B C D E P EN 388: 2016 + A1: 2018
3	A B C D E F EN 407: 2020	4	A B C D E F EN 407: 2020
5	EN ISO 374-5: 2016	6	VIRUS EN ISO 374-5: 2016
7	A B C D E F G H I J K L M N O P S T EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 Type A, B or C	8	X ISO 18889: 2019
9	EN 421: 2010	10	A B C EN 511: 2006
11	EN 16350: 2014	12	CE
13	UK CA	14	
15	EAC TP TC 019/2011	16	
17	CA XX.XXX	18	LATEX

Ansell

NO - BRUKSANVISNING - ANSELL KJEMIKALIEBESTANDIGE HANSKER

BRUK: Denne bruksanvisningen skal brukes i kombinasjon med den spesifikke informasjonen du finner på hanskene og/eller posen den er pakket i. Disse produktene er designet for å beskytte hendene mot risikoene som er vist med piktogrammet, som definert i de relevante EN eller EN ISO-standardene. Produktene må kun brukes til det formål de er beregnet for, som forklart over. **FORKLARING PÅ MERKNADER OG PIKTOGRAMMER SOM KAN FINNES PÅ HANSKER/EMBALLASJER: 1. EN ISO 21420: 2020 –** Før du tar i bruk produktene bør du lese bruksanvisningen, eller kontakte Ansell for ytterligere informasjon. Hvis nivå X er nevnt under noen av piktogrammen så betyr dette at denne testen ikke er gyldig, og at hansken ikke er designet for denne spesifikke faren og derfor ikke bør brukes. **2. EN 388: 2016 + A1: 2018 Beskyttelse mot mekaniske risikoer –** A: Slitasjemotstand (ytelsesnivåer 0 til 4) – B: Kuttmotstand (ytelsesnivåer 0 til 5) – C: Rivemotstand (ytelsesnivåer 0 til 4) – D: Punkteringsmotstand (ytelsesnivåer 0 til 4) – E: TDM ISO EN 13997 kuttmotstand (ytelsesnivåer A til F) – P: Støtbeskyttelse (valgfri) = hanskene gir støtbeskyttelse i knokeområdet i hanskene (ikke tilgjengelig på fingerområdet som ikke kan testes). Hvis ingen P er nevnt, så gjelder ingen støtbeskyttelse. ***Advarsel!*** Ytelsene (A til E) som nevnes for hanskene er basert på tester kun gjort i hanskenes håndflater. For hansker med to eller flere lag, vil det generelle ytelsesnivået nødvendigvis ikke påvirke det ytterste laget. **3. EN 407: 2020 Beskyttelse mot varme og flammer. 4. EN 407: 2020 Beskyttelse mot varme –** A: Begrenset flammespridning (nivåer 0 til 4) – B: Kontaktvarme (nivå 0 til 4) – kun for beskyttelse av håndflaten – C: Åpen flamme (nivå 0 til 4) – beskyttelse av både håndbak og håndflate – D: Strålevarme (nivå 0 til 4) – beskyttelse av både håndbak og håndflate – E: Mindre sprut av flytende metall (nivå 0 til 4) – beskyttelse av håndflate, håndbak og mansjett – F: Større mengder flytende metall (nivå 0 til 4) – beskyttelse av håndbak og mansjett. I hendelse av sprut av flytende metall skal brukeren forlate arbeidsplassen umiddelbart og ta av hansken. Hansken eliminerer kanskje ikke all risiko for forbrenning. ***Advarsel!*** For hansker med flere lag, gjelder ytelsen kun for hele produktet inkludert alle lag. **5. EN ISO 374-5: 2016 Beskyttelse mot bakterier og sopp. Ikke testet mot viruser. 6. EN ISO 374-5: 2016 VIRUS Beskyttelse mot bakterier, sopp og virus. 7. EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 / Type A, B eller C beskyttelse mot kjemikalier –** Type A= kjemisk gjennomtrengningstid > 30 minutter mot minst seks kjemikalier som listet nedenfor / B= kjemisk gjennomtrengningstid > 30 minutter mot minst tre kjemikalier som listet nedenfor / Type C= kjemisk gjennomtrengningstid > 10 minutter mot minst 1 testkjemikalie som oppført nedenfor. (ingen kode oppført under piktogrammet). A = metanol – B = aceton – C = acetonitril– D = diklormetan – E = karbondisulfid – F = toluen – G = dietylamin – H = tetrahydrofuran – I = etylacetat – J = n-heptan – K = natriumhydroksid, 40 % – L = svovelsyre, 96 % – M = salpetersyre, 65 % – N = eddiksyre, 99 % – O = ammoniakk, 25 % – P = hydrogenperoksid, 30 % – S = flussyre, 40 % – T = formaldehyd, 37 %. **8. ISO 18889: 2019 Beskyttelse mot plantevernmidler –** X. Hvis X = G1: Hansken er egnet når den potensielle risikoen er relativt lav. Disse hanskene er ikke egnet for bruk med konsentrert plantevernmiddelformuleringer og/eller for scenarier der det foreligger mekaniske farer. Om X = G2: hanske passende når den potensielle risikoen er større. Disse hanskene er egnet for bruk med fortynnede så vel som konsentrerte plantevernmidler. G2-hanskene oppfyller også de mekaniske minimumsmotstandskravene og er derfor egnet for aktiviteter som krever hansker med minimal mekanisk styrke. ***Advarsel:*** For disse hanskene skal plantevernmidlet ikke ha muligheten til å trenge inn mellom plaggets erme og hansken. Hvis overlappingen er mindre enn ca. 5 cm mellom hansken og mansjetten, bør det brukes en lenger hanske. ***Advarsel!*** Data for kjemisk gjennomtrengning, som testet i henhold til EN 16523-1: 2015 testmetoden, og nedbrytingsdata, testet i henhold til EN 374-4: 2013 testmetoden, er tilgjengelige på forespørsel og/eller via Ansell.com produktside/nedlastningskriteria/kjemiske anbefalningsguider. Disse data er basert på tester under laboratorieforhold, fra prøver tatt kun fra håndflaten og relaterer kun til kjemikalien som er testet. Hvis det brukes en blanding av flere kjemikalier, kan det oppstå avvik. For hansker med lengde på 400 mm, er testdata for kjemisk motstand basert på prøve tatt 80 mm fra enden av mansjetten. Data samlet inn vedrørende kjemisk motstand reflekterer kanskje ikke den faktiske varigheten av beskyttelse på arbeidsplassen og differensiering mellom blandinger og rene kjemikalier. Det anbefales derfor å sjekke at man har hansker som er egnet for det gitte arbeidsområdet, da forholdene på arbeidsplassen kan avvike i forholdet til testdata, avhengig av temperatur, slitasje og svekkelse. Hanskene kan gi mindre motstand mot farlige kjemikaler hvis det blir endringer i de fysiske egenskapene. Brukstiden kan reduseres kraftig hvis de ved en kjemisk kontakt utsettes for stadig bevegelser, gnissing og nedbryting. Det viktigste å tenke på ved valg av beskyttelseshansker mot etsende kjemikalier, er hvor raskt motstanden brytes ned. For plantevernmiddelmotstand er ikke testens varighet basert på faktisk brukstid, siden gjennomtrengningstesten er en akselerert test hvor prøvenes overflate er i konstant kontakt med testkjemikaliet. Selv om eksponeringsvarigheten kan være lang under påføring av fortynnet formulering, er ikke hele overflaten i konstant kontakt med testkjemikaliet. **9. EN 421: 2010 Beskyttelse mot radioaktiv kontaminering. 10. EN 511: 2006 Beskyttelse mot kulde –** A: Kald luft (nivå 0 til 4) – B: Kontaktkulde (nivå 0 til 4) – C: Vanntetthet (0 eller 1) – ***Advarsel!*** For hansker som er merket med nivå 0, må det tas i betraktning at de kan miste sine isolerende egenskaper hvis de blir våte. **11. EN 16350: 2014 Hansker egnet for bruk på steder der brannfarlige og eksplosive områder forekommer. REGULATORISKE MERKINGER: 12.** Produktet er kompatibelt og sertifisert i henhold til kravene i Europeiske forskrifter for personlig verneutstyr. 2016/425. **13.** Produktet er kompatibelt og sertifisert i henhold til Europeiske forskrifter for personlig verneutstyr 2016/425, som er hentet inn og endret i britisk lov. CE- og UKCA-merkene er etterfulgt av en firesifret kode som refererer til ID-nummeret til det varslede/godkjente organet som er ansvarlig for kategori III-samsvarsvurdering for produkter som skal beskytte mot alvorlige risikoer. Type undersøkelsesattest (modul B) og kontrollerte produktkontroller (modul C2) eller samsvar med type basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen (modul D) av: For EU: Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. For Storbritannia: Typeprøvingssertifikat (modul B) og, der det er aktuelt, tilsyn med produktovervåkning (modul C2) eller samsvar med typen basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen (modul D) av Satra Technology Center, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Storbritannia. For å opprettholde EU- eller UK-overensstemmelseserklæringen, vennligst besøk www.ansell.com/regulatory **14.** Egnet for kontakt med næringsmidler. Produkter med piktogram er i samsvar med EU-direktiv 1935/2004 og 2023/2006, såvel som alle gjeldende nasjonale bestemmelser for materialer som kommer i kontakt med næringsmidler. **15.** Produktet er sertifisert og kompatibelt i henhold til kravene i den russiske tollforordningen TP TC 019/2011. **16.** Produktet er i samsvar med og sertifisert i henhold til kravene i den koreanske HMS-lovgivningen for personlig verneutstyr. **17.** Sertifikat for godkjenning, i henhold til kravene fra brasilianske myndigheter (hvor XX.XXX henviser til nummer på sertifikatet). For mer detaljert informasjon om produktets ytelse, vennligst ta kontakt med Ansell. **FORHOLDSREGLER FOR BRUK:** Undersøk hanskene før bruk for eventuelle skader eller feil som hull, eller rifter. Hanskene må kastes umiddelbart hvis de revner eller gjennomhulles under bruk. Bruk ikke hanskene hvis du er i tvil, skaff deg et nytt par. Vreng ikke hanskene. Det er svært viktig å unngå hudkontakt med kjemikalier, selv om de er regnet som ufarlige. Pass på at kjemikalier ikke trenger inn under mansjetten. Hvis hansker brukes mot plantevernmidler, må de fjernes umiddelbart hvis de blir forurenset med et konsentrert søl av plantevernmiddel. Vær oppmerksom på at plantevernmiddel potensielt kan absorberes av tekstilstoffet i hansker med fôr. Unngå bruk av hansker som er skitne innvendige – det kan irritere huden og forårsake betennelse eller alvorligere plager. Forurensede hansker bør rengjøres, vaskes eller tørkes av før de tas av. Unngå å berøre forurensede overflater uten hansker. Hansker som har rift på nivå 1 eller mer (ifølge EN 388), bør ikke brukes for beskyttelse mot taggete blader, eller når det er en risiko for at man kan komme i kontakt med bevegelige maskindeler. Hansker bør ikke komme i kontakt med åpen ild med mindre de er nevnt under EN 407-piktogrammet for beskyttelse mot varme og flammer. Produkter nevnt i EN 407 er ikke egnet for bruk i våte omgivelser som beskyttelse mot varme. Hansker må ikke benyttes som vern mot ioniserende bestråling og heller ikke i lukkede enheter for beskyttelse. Hansker som er egnet for kontakt med næringsmidler, kan vise en viss migrasjon mot spesifikke næringsmidler. Få råd fra Ansell eller se Ansell Food Conformity-erklæringen for å få informasjon om gjeldende spesifikke restriksjoner og for hvilke spesifikke næringsmidler hanskene kan brukes. Hvis hanskene er merket, skal den trykte overflaten ikke komme i kontakt med næringsmidler. Hvis hanskene brukes i områder med eksplosiver, vennligst forsikre deg om at de oppfyller kravene til EN 16350. Personer som bruker disse hanskene bør være forsvarlig jordet, f.eks ved bruk av dekkende skotøy og klær. ***Advarsel!*** Hanskene skal ikke pakkes ut, åpnes, justeres eller fjernes mens de er i brannfarlige eller eksplosive atmosfærer. De elektrostatiske egenskapene til hanskene kan bli negativt påvirket av alder, bruk, forurensning eller skade og er muligens ikke tilstrekkelige for oksygenrike, brannfarlige atmosfærer hvor ytterligere vurderinger er nødvendige. **INGREDIENSER/FARLIGE INGREDIENSER:** Enkelte hansker kan inneholde stoffer som kan fremkalle allergier hos sensitive personer, som kan oppleve irritasjoner og/eller allergireaksjoner. Hvis en allergisk reaksjon skulle oppstå, søk legehjelp straks. **18.** ***Advarsel!*** Hvis hanskene inneholder naturlig lateks, er dette nevnt på emballasjen. I så fall,KAN DETTE PRODUKTET FORÅRSAKE ALLERGISKE REAKSJONER hos sensitive personer. **PLEIEINSTRUKSJONER:** Oppbevaring: Oppbevares tørt og kjølig. Unngå direkte sollys og lagret i orginalemballasjen. Må ikke lagres i nærheten av ozonkilder. Hvis hanskene er forsvarlig lagret, som indikert ovenfor, vil de ikke miste yteevnen og hanskenes egenskaper vil ikke endres betydelig. Hvis hansker kan påvirkes av alder eller oppbevaring, er utløpsdatoen nevnt på produktene og/eller emballasjen. Rengjøring: Kjemikaliebestandige hansker er ikke designet for å vaskes eller brukes på nytt. De er kun til engangsbruk. **AVHENDING:** Brukte produkter som har vært i kontakt med kjemikalier, eller som er forurenset med smittsomme eller andre farlige stoffer, som f.eks. rester av plantevernmidler, skal kastes etter hvert arbeidsskift og ikke brukes på nytt. De må også avhendes så snart de viser tegn på nedbryting under bruk, som slitasje, hull, misfarging eller at hanskene blir svekket. Avhending i henhold til lokale miljøforskrifter. Deponeres eller forbrennes under kontrollerte forhold.

Ansell