

PressurePro Kraftig gulvvaske- middel RM 750



Lavtskummende og kraftig grunnrengjøringsmiddel for grundig fjerning av fastsittende olje, fett, sot, blod og eggehvite. Meget godt resultat ved bruk sammen med Kärchers overflatevaskere. NTA- fri.



Egenskaper

- Intensivt grunnrengjøringsmiddel for bruk med høytrykksvaskere og gulvaskemaskiner
- For grundig rengjøring av sterkt tilsmussede industrielle gulvbelegg
- Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
- Effektiv og rask
- Lavtskummende
- Svært effektivt
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri

Bruksområder:

Landbruk:	Transport og maskiner
Bilforhandler og bilverksted:	Bil-/ motorvask
Bilforhandler og bilverksted:	Rengjøring av deler
Byggebransjen:	Transport og maskiner
Rengjøring av bygg:	Rengjøring av gulv
Industri:	Avfetting av overflater

Bruksalternativer

- Høytrykksspylere
- Gulvaskemaskiner
- manuell

Beholderstørrelser	Artikkelnummer
10 l	6.295-539.0
200 l	6.295-540.0

pH

13.7

i konsentrat



Anvendelse:

Høytrykksspylere

- Påfør primærblanding med rent vann.
- Angi dosering og temperatur på enheten.
- 1-80 °C behandlingstemperatur.
- Rengjør.
- Skyll overflaten godt med rent vann.

Gulvvaskemaskiner - dyprengjøring

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Bløtlegg
- Kontakttid 10-15 minutter, avhengig av graden av tilsmussing
- Dekk objektet helt med rengjøringsmiddel
- Rengjør overflaten i overlappende deler.
- Nøytraliser med rent vann.

manuell

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Bløtlegg
- Kontakttid 10-15 minutter, avhengig av graden av tilsmussing
- Dekk objektet helt med rengjøringsmiddel
- Ta oppi rengjøringsmiddelet.
- Nøytraliser med rent vann.

Instruksjoner for bruk:

- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver:

-
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- P280 This phrase is currently not available
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

Ytterligere informasjon:

- Sikkerhetsdatablad (HMS)

Dosering og utnyttelsesgrad:

Innhold:	Rengjøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Forurensning:	Utnyttelsesgrad:
1000 ml	Høytrykksspylere	1+3	1-5 %	tung	270 m ²
1000 ml	Gulvvaskemaskiner - flekkfjerning		10-50 %	tung	110 m ²
1000 ml	Gulvvaskemaskiner - dyprengjøring		5-50 %	tung	370 m ²
1000 ml	Gulvvaskemaskiner - vedlikeholds-rengjøring		1-5 %	lett-medium	3300 m ²
1000 ml	manuell		5-50 %	tung	120 m ²

Kontakt oss for mer informasjon: