

1. Namn på produkt och företag

Utfärdandedatum

2023-01-16

Varukod:

Täckfolie

Tillverkare/leverantör

Trioworld Smålandsstenar AB
Box 143
S-333 23 Smålandsstenar

Handelsnamn

Trio-Polyeténfilm, Täckfolie

Benämning

Polyetén-film

Utfärdare

Kim Andersson tel +46 371 346 28,
kim.andersson@trioworld.com

2. Farliga egenskaper

Märkningskategori(er)

Ej märkningspliktig

Brandfarlig vara

Nej

Risksammanfattning: **Icke hälsofarlig vara**

3. Sammansättning

A. Ämnen som ger varan dess ev. hälsofarlighet - ange om möjligt CAS-nr

Varan innehåller inga ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper, i en koncentration >0,1 vikt% som har identifierats på kandidatsförteckningen.

B. Andra ämnen

Polyetén av PELD och PELLD-typ. Stabilisator

4. Första hjälpen

Inandning

Vid rök- eller dammbildning: Förflyttning till frisk luft

Hudkontakt

Vid rök- eller dammbildning: Tvätta med tvål och vatten

Stänk i ögonen

Vid rök- eller dammbildning: Spola rent med vatten

Förtäring

-

5. Åtgärder vid brand

Släckes med pulver, kolsyra eller vatten

En friliggande film är lätt antändbar, ger snabb spridning. Smälta brinnande droppar kan påskynda spridningen. Vid brand bildas kolmonoxid, koldioxid och vatten, kan även bildas toxiska och/eller irriterande förbränningsprodukter.

6. Åtgärder vid spill / oavsiktligt utsläpp

Stoppa källa till läckage och informera ansvarig för nödvändiga åtgärder. Ta hand om spillet och placera det i därför anpassad behållare för återvinning eller deponering.

7. Hantering och lagring

Förvaras ej intill hetta eller öppen eld.

8. Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder

Ingen speciell skyddsutrustning är nödvändig.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Varubeskrivning (form, färg, lukt, viskositet etc.)

Tunn eller medeltunn film, transparent, ingen lukt, skrovlig yta.

Kokpunkt	----- °C	Steln-/smältp.	110 - 130 °C	Densitet kg/m ³	Löslighet i org. lösningsm.
Flampunkt	320 °C	Tändtemp.	350 °C	910 - 960	-----
Ångtryck vid temp. -----		pH -värde konc/lösn. -----			Löslighet i vatten 0 % vid 23 °C

Spec egenskaper eller risker

10. Stabilitet och reaktivitet

Materialet är stabilt, ingen hälsofarlig polymerisation eller nedbrytning.

11. Toxikologisk information

Inga kända biologiska effekter. Polyetén kan brytas ner av värme och UV-strålar, t.ex. från solljus.

Speciella åtgärder

Behövs normalt inte. Sörj för god luftväxling om rök eller damm bildas vid konvertering eller hantering.

12. Ekologisk information

Materialet är återvinningsbart. Vid fullständig förbränning bildas koldioxid och vatten

13. Avfallshantering

Placera avfallet i därför anpassad behållare för återvinning eller deponering.

14. Transportinformation

FN	IMDG	ADR/RID/ADR-S/RID-S(bil-tåg)	DGR (flyg)
Ej transportklassificerad			

15. Gällande bestämmelser

16. Övrig information

-

Denna information är utgiven i god tro och så vitt vi vet vid utfärdandedatum. Den frångår inte användarens skyldighet att följa gällande regler och från att vidtaga relevanta säkerhetsåtgärder.