300ML Ret/transp PP 10x100 Varenummer 999020300





Generelt

07-06-2023	20-300
Form	Rectangular
Antal rum	1
Tilberedning	lkke ovnbar
EAN	4031222506007

Gravure

Glas og gaffel	Nej
Genbrugspile	Nej
Kavitetsnr.	Nej
Grüne Punkt	Nej
Dybdeangivelse	Nej
Faerch article number	Ja
Kundelogo	Nej

Teknisk Info

Længde	108,0 mm
Bredde	81,0 mm
Dybde	59,0 mm
Volume	300 ml
Nom. folietykkelse (µ)	- μm
Vægt i gram pr. emne	5,40 g
Tolerance vægt	10%

Materiale

Hovedstykliste	4036
Materiale	PP
Farve	Klar
NIR detekterbar	Nej
Min. temp. (Celsius)	-40 °C
Max. temp. (Celsius)	110 °C

Forpakning

Forpakning	Cardboard box
Forpakning længde	395 mm
Forpakning bredde	295 mm
Forpakning højde	485 mm
Forpakning volume	0,057 m³
Nettovægt (uden emballage)	5,40 kg
Vægt pr. forpakning	6,00 kg
Palletype	Europalle
Palle højde	2090 mm
Produkter pr. forpakning	-
Kartoner pr. lag	8
Lag pr. palle	4
Kartoner pr. palle	32
Total produkter pr. palle	32000



Fødevaregodkendelse

Faerch produkter overholder EU lovgivning

Varer i supplerende sortiment overholder EU lovgivning. Overensstemmelseserklæringer kan hentes på vores hjemmeside

Forpakning

Karton

- Alle emballager kommes i en plastliner før de pakkes i en karton
- · Hver liner forsynes med produktionsdato for sikker sporing.
- Antallet af emballager pr. karton kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Kartonerne forsynes med den temperaturangivelse, som gælder for emballagerne
- · Alle paller svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager

Poser og paller

- Emballagerne pakkes i plastliners på paller
- · Hver liner forsynes med produktionsdato for sikker sporing
- Antallet af emballager pr. pose/europalle kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Plastlineren går ikke ud over pallens sider.
- · Alle paller svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager.

Scantainer

- Emballagerne forpakkes i en plastliner som beskytter emballagerne i scantaineren
- · Hver scantainer forsynes med produktionsdato for sikker sporing.
- Antallet af emballager pr. scantainer kan variere med +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- · Alle scantainers forsynes med den temperaturangivelse som gælder for emballagerne
- · Scantainerne går ikke ud over pallens sider
- Alle scantainers svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager

Gitterboks

- Emballagerne forpakkes i en plastliner som beskytter emballagerne i gitterboksen
- · Hver gitterboks forsynes med produktionsdato for sikker sporing
- Antallet af emballager pr. gitterboks kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Gitterboksene måler 1216 x 806 x 1168 mm
- · Alle gitterbokse svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager



Genanvendte råmaterialer

Hovedparten af Faerch's fødevareemballager i APET, CPET, MAPET® og MAPET® II indeholder genanvendt PET (rPET) bag en funktionel barriere. De råmaterialer, der anvendes i produktionen af Faerchs produkter, er alle certificeret og godkendt til direkte fødevarekontakt. Faerch overholder alle regulativer omkring funktionelle barrierer, også i tilfælde hvor national lovgivning stiller særlige krav til brugen af genanvendt plastik.

Genanvendt indhold

Hos Faerch ønsker vi fuld transparens i forhold til indholdet af genanvendte materialer. Vores indhold af genanvendt PET (rPET) auditeres derfor på årlig basis af en uvildig tredjepart. Idet indholdet af genanvendt PET (rPET) kan variere fra år til år, bedes du kontakte din Compliance of Sales-kontakt, hvis du ønsker at få oplyst det senest registrerede indhold af genanvendt PET (rPET) for denne opskrift. Find mere information i dokumenterne "Recycled PET in Food Packaging" og "Recycled Content Declaration". Her beskrives det, hvorfor indholdet af genanvendte materialer varierer fra år til år, samt hvordan ISO definerer hhv. genanvendt PET (rPET) og post- og pre-forbruger genanvendt indhold.

Opbevaring

Produkter skal opbevares ved temperaturer mellem $5-40^{\circ}$ C og ikke I direkte sollys. Produkter, der indeholder karton eller papir skal opbevares ved en relativ luftfugtighed på mellem 45-55%. Alle produkter kan opbevares i op til 5 år.