



TEGERA® 884A



For ytterligere
informasjon

BERØRING OG NITRILKNOTTER FOR UTMERKET GREP

Fleksibel og myk strikket 15 gg syntetisk hanske, håndflatedyppet med nitrilskum og nitrilknatter for utmerket grep. Berøringsskjermmfunksjon. Perfekt for presisjonsarbeid, finmonteringsarbeid, inspeksjonsarbeid og andre lette oppgaver i tørre og fuktige miljøer. Tåler kontaktvarme opp til 100 °C. Hudvennlig med Derma-test og Oeko-Tex-sertifikat.

BETYDNING

- Svært slitesterk
- God fingertuppfølelse
- Smidig
- Godt grep
- Behagelig

TILLEGGSEGENSKAPER

- Tåler kontaktvarme opptil 100°C
- For touch screen

MOTVIRKER RISIKO FOR

slipeskader, skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

tørre miljøer, fuktige miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

finmonteringsarbeid, monteringsarbeid, inspeksjonsarbeid, maskinoperatør, bygningsarbeid, snekkerarbeid, malerarbeid, installasjonsarbeid, el-installasjonsarbeid, vvs-installasjonsarbeid, platearbeid, flisleggingsarbeid, anleggsarbeid, gartnerarbeid, betongarbeid, verkstedsarbeid, transportarbeid, maskinførerarbeid, lagerarbeid, flyplassarbeid, gruvearbeid, treindustriarbeid, skogsarbeid, jordbruksarbeid, hagearbeid, vedlikeholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, automotive, transportation, utilities, building and construction

TYPE ARBEID

Lett arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Varmebeskyttende hansker, Arbeidshansker for presisjonsarbeid

KATEGORI Cat. II

FÔRMATERIALE 15 gg, Nylon, Spandex

LENGDE 220-260 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Prikkete

GIFTBEHANDLING Sinkpyriton (CAS-nummer 13463-41-7)

FARGE Svart, Grå

PAR PER: BUNT/ESKE 12/120

EMBALLASJETYPER Krok med håndtak

IMPREGNERING Håndflate dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum,

Nitrilknotter

MANSJETTSTIL Strikket mansjett

MANSJETTMATERIALE Tekstil

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå A

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Nylon, Naturlig lateks, Elastan

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SAMSVAR



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Informasjon/UIS



EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4131A

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKAPER



For tuch screen

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278
10	884A-10	7340118322223
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com