

BarrierTech™ Overflatedesinfeksjon

5 liter - Klar til bruk (RTU)

Kort om produktet	Nøkkelpunkt
Alkoholfri Ikke brannfarlig Klar til bruk (RTU) Deklarasjonsnummer:	Biocid (PT2) Langvarig (residual) effekt Virketid: minst 5 minutter (til helt tørr) 676086

FUNKSJON

BarrierTech™ Overflatedesinfeksjon er et biocid (PT2) for desinfeksjon av harde overflater, med langvarig (residual) effekt etter påføring.

DOKUMENTERT EFFEKT / STANDARDER

Dokumentasjonen under er hentet fra «Clinical Test Summary (Sanify v1.1)» og oppgir EN-standarder og tilhørende testorganismer/effekt.

Test / standard	Mikroorganisme / mål	Tid	Resultat (oppgitt)
EN 13697 (overflatetest)	Staphylococcus aureus / Escherichia coli / Pseudomonas aeruginosa	60 s	Effektiv (>99,99%)
EN 1276 (suspensjonstest)	Listeria monocytogenes (ATCC 19111)	5 min	Effektiv (>99,9%)
EN 14476:2014 (virus)	Coronavirus 229E (ATCC VR-740)	60 s	>99,9%
EN 14476:2014 (virus)	Murine Norovirus (strain S99 Berlin)	5 min	>99,9%
EN 1500:2013 (hånddesinfeksjon)	E. coli K12 (hygienisk håndrub)	60 s	Oppfyller standard / log5 (99,999%)
EN 1499:2013 (håndvask)	Escherichia coli (håndvask)	60 s	Oppfyller kriterier / log5 (99,999%)
Custom test (RISE)	SARS-CoV-2 (D614G) – 120 min + 80 berøringer	120 min	>99,99%
Custom residual test (BioLabs)	Residual effekt på overflate (MRSA / E. coli)	24 t / 7 d / 30 d	>99,9%

BRUKSOMRÅDER

Egnet for overflater som tre, betong, glass, metall, plast, laminat og fliser m.m.

BRUKSANVISNING

Påfør desinfeksjonsmiddelet direkte på overflaten ved å spraye, tørke av eller bruke en klut gjennomvåt i løsningen. Sørg for at hele overflaten er grundig dekket.

La overflaten være urørt til løsningen er helt tørr (minst 5 minutter).

Ved næringsmiddelkontakt: Hvis overflaten skal brukes til næringsmidler, skyll den grundig med vann.

FORDELER

- Klar til bruk (RTU) - enkel påføring
- Residual/ettermirkende beskyttelse
- Ikke brannfarlig

AKTIVE STOFFER

Aktive stoffer (<0,18 %): 2-Phenoksyetanol: 0,7 g/l, DDAC: 0,5 g/l, ADBAC/BKC (C12-16): 0,5 g/l, CHDG: 0,08 g/l

Ikke til husholdningsbruk.

SIKKERHET / MERKING

Ikke klassifisert i henhold til CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008.

OPPBEVARING

Lagringstemperatur: 5-30 °C.

PAKNING / LOGISTIKK

- Volum: 5 liter
- Kanner pr. kartong: 4
- Kartong pr. pall: 27 (kanner pr. pall: 108)
- Art.nr.: 121

AVFALL

Leveres til godkjent avfallsmottak. Veiledende EAL-kode: 07 06 99.

KONTAKT / PRODUSENT

SurfaceBarrier AS , Grini Næringspark 1, 1361 Østerås - +47 23231550 www.barriertech.com