



TEGERA® INFINITY 8805

SUPERMYK, HÅNDFLATEDYPPET HANSKE, KUTTNIVÅ B

Fingerførlig kuttbestandig hanske, kuttnivå B, med berøringsskjermfunksjonalitet. Svært lett takket være 18 gg strikking med kuttbestandig CRF®-teknologi. Håndflate dyppet i supermykt nitrilskum som gir utmerket grep på tørre overflater. Forsterket tommelskritt for lengre levetid. Egnet for presisjonsarbeid. Pustende materialer for komfort hele dagen. Beskyttelse mot kontaktvarme opp til 100 °C. Et bredt utvalg av størrelser betyr at alle finner en hanske som sitter perfekt. Hudvennlig med Derma-test og Oeko-Tex-sertifikat.

BETYDNING	TILLEGGSEGENSKAPER
• God fingertuppfølelse • Smidig • Slitesterk • Godt grep • Ekstra behagelig	• Tåler kontaktvarme opptil 100°C • Godkjent for mathåndtering • For touch screen • Forsterkning mellom pekefinger og tommel • Tynn



MOTVIRKER RISIKO FOR

Skjæreskader, Slipeskader, Blemmer, Skrubbsår, Kutt, Kontakt med urenheter, Uttørring, Sprukken hud

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Skjæringsrisikoområder, Tørre miljøer, Fuktige miljøer, Skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Finmonteringsarbeid, Monteringsarbeid, Maskinoperatør, Bygningsarbeid, Snekkerarbeid, Malerarbeid, Installasjonsarbeid, VVS-installasjonsarbeid, Platearbeid, Verkstedarbeid, Transportarbeid, Maskinførerarbeid, Lagerarbeid, Flyplassarbeid, Metallarbeid, Glassindustriarbeid, Vedlikeholdsarbeid, Papirindustriarbeid, Servicearbeid, Butikkarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Pulp and paper, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Facilities, Service, Retail

TYPE ARBEID

Lett arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Hansker med skjæreskyttelse, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKSJON Infinity

STRIKKEFASTHET (GG) 18

FÖRMATERIALE Karbon, CRF®-teknologi, HPPE, Nylon, Stålfibertråd

LENGDE 210-270 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Gripemønster i foam

FARGE Grå

PAR PER: BUNT/ESKE 6/120

EMBALLASJETYPEN Flerpakning

IMPREGNERING Håndflate dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum, Vannbasert PU

MANSJETTSTIL Strikket mansjett

MANSJETTMATERIALE Tekstil

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå B

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) TDM: 9N

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Kullfibertråd

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SAMSVAR



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKAPER



Cut protection



For touchscreen

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
10	8805-10	7340118319308
11	8805-11	7340118319315
5	8805-5	7340118328089
6	8805-6	7340118319322
7	8805-7	7340118319339
8	8805-8	7340118319346
9	8805-9	7340118319353

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com