



Fleksibel, myk og hudvennlig syntetisk hanske, håndflatedyppet med nitrilskum.

TEGERA® 884A

BERØRINGSSKJERMFUNKSJON OG GODT GREP

Fleksibel og myk strikket 15 gg syntetisk hanske, håndflatedyppet med nitrilskum og nitrilknotter for utmerket grep. Berøringsskjermfunksjon. Perfekt for presisjonsarbeid, finmonteringsarbeid, inspeksjonsarbeid og andre lette oppgaver i tørre og fuktige miljøer. Tåler kontaktvarme opp til 100 °C. Hudvennlig med Dermatex og Oeko-Tex-sertifikat.

BETYDNING	TILLEGGSEGENSKAPER
• God fingertuppfølelse • Smidig • Svært slitesterk • Godt grep • Behagelig	• Tåler kontaktvarme opptil 100°C • For touch screen

MOTVIRKER RISIKO FOR

Slipeskader, Skrubbsår, Kutt, Kontakt med urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Tørre miljøer, Fuktige miljøer, Skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Finmonteringsarbeid, Monteringsarbeid, Inspeksjonsarbeid, Maskinoperatør, Bygningsarbeid, Snekkerarbeid, Malerarbeid, Installasjonsarbeid, El-installasjonsarbeid, VVS-installasjonsarbeid, Platearbeid, Flisleggingsarbeid, Anleggsarbeid, Gartnararbeid, Betongarbeid, Verkstedsarbeid, Transportarbeid, Maskinførerarbeid, Lagerarbeid, Flyplassarbeid, Gruvearbeid, Treindustriarbeid, Skogsarbeid, Jordbruksarbeid, Hagearbeid, Vedlikeholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, Mining, Rubber and plastic, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics

TYPE ARBEID

Lett arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Montasjehansker, Varmebeskyttende hansker, Arbeidshansker for presisjonsarbeid

KATEGORI Cat. II

STRIKKEFASTHET (GG) 15

FÖRMATERIALE Nylon, Spandex

LENGDE 220-260 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Prikkete

FARGE Svart

PAR PER: BUNT/ESKE 12/120

EMBALLASJETyper Krok med håndtak

IMPREGNERING Håndflate dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum, Nitrilknotter

MANSJETTSTIL Strikket mansjett

MANSJETTMATERIALE Tekstil

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå A

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Nylon, Naturlig lateks, Elastan

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SAMSVAR



EN 388:2016+A1:2018 4131A



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020 (No flame protection) X1XXXX



dermatest guarantee.com



Cat. II

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKAPER



For touchscreen

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
10	884A-10	7340118322223
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com