

MAXX Indur S

SUPERFUKTENDE GULVRENGJØRINGSMIDDEL

Klimavennlige løsninger som forhindrer sløsing og beskytter mennesker og planeten.

Ytelse

- ▲ Fjerner effektivt smuss og støv. Reduserer vedheft av ny smuss ved regelmessig bruk.
- ▲ Lavtskummende produkt med høy absorberingsevne.

Effektivitet

- ▲ Effektiv i lav konsentrasjon (fra 0,1 %) for å optimalisere rengjøringskostnadene
- ▲ Velegnet til spraypolering; fjerner effektivt slitemerker, reparerer gulvoverflaten og gjenoppretter den opprinnelige glansen

Sikkerhet

- ▲ Ingen krav om ekstra sikkerhetsopplæring og ekstra verneutstyr
- ▲ Fargekoding for tydelig bruksidentifikasjon
- ▲ Materialvennlig formel gjør produktet velegnet til bruk på de fleste vannbestandige, harde gulv
- ▲ Sertifisert i henhold til DIN 18032

Bærekraft

- ▲ Reduserer CO₂-utslipp knyttet til produksjon og transport med ca. 60 %*
- ▲ Reduserer avfall med ca. 50 %*

*Basert på MAXX Indur S 1 L ved en fortykning på 0,1 % kontra et sammenlignbart Ecolab-produkt i en standardemballasje på 1 L ved en fortykning på 0,25 %

ECOLAB®



EU Ecolabel: DE/020/425



Bruksanvisning



1. Sjekk hygieneplanen og produktetiketten for detaljert brukerinformasjon.



recommended

2. Bruk egnede verneklær ved håndtering av produktet.



3. Gulvrensjøringsmetode:

Avhengig av grad av tilsmussing, tilsett 10 - 100 ml MAXX Indur S til 10 L vann. For regelmessig rengjøring med normal tilsmussing, bland 25 ml MAXX Indur S med 10 L kaldt vann.



4. For manuell rengjøring av gulv anbefaler vi å bruke produktet i kombinasjon med en Ecolab-mikrofibermopp. Ingen etterskylling nødvendig.



5. **Spraypolering:**
Dosér 25 - 50 ml MAXX Indur S i 500 ml vann i en sprayflaske, eller direkte i spraysystemet i en maskin.



6. Spray bruksløsningen på omtrent 2 kvadratmeter om gangen, og polér med en highspeedmaskin med en pad for spraypolering til gulvet er rent og tørt.

Spesiell informasjon

- ▲ Kun en liten mengde av produktet er nødvendig sammenlignet med vanlige produkter. Riktig dosering sparer kostnader og minimerer påvirkninger på miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- ▲ Test materialforenligheten på et lite synlig sted før påføring.
- ▲ Sett frem advarselsskilt for vått gulv, og la stå til gulvet er helt tørt.
- ▲ **Kun til profesjonell bruk.** Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere.

Sikkerhetsinformasjon

- ▲ Må ikke blandes med andre produkter.
- ▲ For ytterligere informasjon og sikkerhetsinstruksjoner, se produktetikett og sikkerhetsdatablad.

Oppbevaring

- ▲ Oppbevares kun i lukket originalemballasje i temperaturer mellom 0 og 40 °C.

pH-verdi

6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	----	----	----

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Norway
Ecolab a.s
Postboks 6440 - Etterstad
0605 Oslo
Tlf: +47 22 68 18 00

Forpakning

Produkt	Varenr.	Forpakning
MAXX Indur S	9107790	12 x 1 L
MAXX Indur S	9107810	2 x 5 l