



MASTER Value LED-lyspærer av glass

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til glødepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse MASTER Value Glass LED-pærene gir flere energibesparelser enn vanlige LED-glasspærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare glass LED-pærer). MASTER Value Glass LED-pærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-pærene også vedlikeholdskostnadene.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	927 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	1 055 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	135,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,8 W
lyskildestrom (nom.)	46 mA
Effekten som tilsvarer	75 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spennning (nom.)	220-240 V


MASTER Value LED-lyspærer av glass

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60
Nettovekt (stykk)	0,030 kg
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	574363
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Målskisse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
Fullstendig produktnavn	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
Full EOC	871951434788500
Lokal kodebeskrivelse	3767091
Bestillingskode	929003057902
Materialenr. (12NC)	929003057902
Lokal bestillingskode	3767091
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514347885
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514347892


Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

MASTER Value LED-lyspærer av glass

Fotometriske data



Levetid

