



TEGERA® 595

VARM OG VANNTETT VINTERHANSKE

Vinterfôret, ekstra lang hanske i slitesterk oksenarv med Aquathan® for vanntett beskyttelse. Utviklet for arbeid under kalde og våte forhold. Isolert med Thinsulate™ 200 g for pålitelig varme, samtidig som den er fleksibel og pustende. Forsterkede fingertupper og tommel øker holdbarheten. Vind- og vanntett håndbak.

BETYDNING

- God fingertuppfølelse
- Smidig
- Slitesterk
- Svært god passform
- Godt grep
- Ekstra behagelig
- Svært varm

TILLEGGSEGENSKAPER

- Ekstra lang
- Forsterkede fingrer og tommel
- Vanntett

AQUATHAN®

Thinsulate™
INSULATION

MOTVIRKER RISIKO FOR

Slipeskader, Blemmer, Skrubbsår, Kutt, Kontakt med urenheter, Kontakt med væte, Kontakt med fukt, Kontakt med kulde

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, Kalde miljøer, Våte omgivelser, Fuktige miljøer, Krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Vedlikeholdsarbeid, Militærtjeneste, Marint arbeid, Fiske, Jakt

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Transportation, Building and construction

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Slitesterke hansker, Kuldeisolerende hansker

KATEGORI Cat. II

HÅNDFLATEMATERIALE Oksenarv av høyeste kvalitet

MATERIALE I HÅNDBAK Oksenarv av høyeste kvalitet

FØR Vinterforet

FØRMATERIALE Thinsulate™ 200g

LENGDE 342-396 mm

BEVEGELSEFRIHET 2

FARGE Hvit

PAR PER: BUNT/ESKE 3/30

EMBALLASJETYPER Krok med håndtak

LUKKEMETODE Snørelås

MANSJETTSTIL Forlenget sikkerhetsmansjett

MANSJETTMATERIALE Tekstil

CLO INSULATION RATING 3,3 m²K/W

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Polyester

SPESIFIKASJON MATERIALE I MELLOMDEL Termoplastisk polyuretan (TPU)

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Lær, Polyester

SAMSVAR



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 2233X



EGENSKAPER



Varmt för



Vanntett



Vindtett

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
10	595-10	7392626076037
11	595-11	7340118301679
12	595-12	7340118301693
8	595-8	7340118313122
9	595-9	7340118301730

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com