

Suma Cit Pur-Eco

D5.8

Rengjøringsmiddel og avkalkingsmiddel – miljømerket

Produktbeskrivelse

Suma Cit Pur-Eco D5.8 er et rengjøringsmiddel og avkalkingsmiddel. Sterkt surt rengjøringsmiddel for ulike overflater i storkjøkken og fuktige rom.

Produktegenskaper

Suma Cit Pur-Eco D5.8 er et surt rengjøringsmiddel for kjøkken.

Produktfordeler

- Konsentrert formulering som er økonomisk i bruk
- Oppfrisker matte metalloverflater ved å fjerne oksidfilm
- Basert på miljøvennlige organiske syrer

Bruksanvisning


Med sprayer

- Anbefalt minimumsdosering på 100 ml/l*, anbefalt maksimumsdosering på 200 ml/l.
- Sprøyt løsningen på overflaten til kalkavleiringen løses opp.
- Skrubbe om nødvendig for å fjerne kraftige avleiringer.
- Skyll grundig med rent vann og la lufttørke.

Bløtlegging:

- Anbefalt minimumsdosering på 50 ml/l*, anbefalt maksimumsdosering på 200 ml/l.
- Fyll gjenstanden eller bløtlegg den i løsningen til avleiringen er oppløst.
- Skrubbe om nødvendig for å fjerne kraftige kalkavleiringer.
- Skyll grundig med rent vann og la lufttørke.

*Den faktiske doseringen vil avhenge av forholdene på stedet (vannets hardhet, graden av tilsmussing, prosedyrer).



EU Ecolabel: NL/020/045

Suma Cit Pur-Eco

D5.8

Dosering*

Grad av avkalking	Beskrivelse	Anbefalt dosering	Bemerkninger
Lys	Lett avkalking, regelmessig forebyggende avkalking	50 ml/L	Egnet for rutinemessig vedlikehold for å forhindre kalkavleiringer
Middels	Merkbar avleiring på overflater	100 ml/L	Brukes til periodisk avkalking
Tung	Tykk belegg, synlige hvite avleiringer eller blokkering	150-200 ml/L	For intensiv avkalking: sørg for grundig skylling etter påføring.

*Denne doseringen er basert på optimale forhold. Anbefalingene kan variere, så ta kontakt med din Diversey-representant for veiledning.

Tekniske data

Utseende: Klar, fargeløs væske

Lukt: Sur

pH-verdi (konsentrert): ≈ 1.50

Relativ tetthet (20 °C): ≈ 1.2

Ovennevnte data er typiske for normal produksjon og bør ikke betraktes som spesifikasjoner.

Informasjon om sikker håndtering og oppbevaring

Fullstendig veiledning om håndtering og avhending av dette produktet finnes i et separat sikkerhetsdatablad; sds.solenis.com. Oppbevares i lukket originalemballasje. Unngå ekstreme temperaturer. Kun til profesjonelt bruk.

Produktkompatibilitet

Under anbefalte bruksforhold er Suma Cit Pur-Eco D5.8 egnet for bruk på de fleste materialer som vanligvis finnes i kjøkkenet, men kobber, messing eller aluminium bør behandles med forsiktighet (kort kontakttid).

Miljøinformasjon

Suma Cit Pur- Eco D5.8 er tildelt lisensen (EU Ecolabel: NL/020/045) som oppfyller kriteriene til EU-Ecolabel som et miljøvennlig produkt.

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.17/02/2026 nb-NO (K02816)