

## Distinkt sort farge for å kamulflere flekker

- Ikke-skummende for enkel håndtering av gjenstander i våte miljøer;
- Utpreget svart farge skjuler flekker og sørger for kontrast for økt synlighet
- Fullstendig teksturert for sikkert grep



### Industrier

- Bilindustrien
- Ettermarked for bil
- Biovitenskap
- Maskiner og utstyr

### Anbefalt for

- Inspeksjon, valg, kontroll av deler
- Generelt ettermarked for bil
- Bruk av rengjøringsverktøy og robotutstyr
- Olje, væsker og filterbytte
- Motormontering og reparasjon
- Dekkrotasjon og endringer
- Vedlikehold av laboratoriemøbler og utstyr
- Prøvetaking og bearbeiding
- Blanding, sammensetning av faste stoffer og væsker
- Innsamling av prøver av råmateriale
- Veiling og oppbevaring av faste stoffer og væsker
- Undersøkning (plukking, sjekking og markering)



## TEKNISKE DATABLAD

### PRODUKTINFORMASJON

	<b>93852</b>
<b>Materiale</b>	Nitril
<b>Farge</b>	Sort
<b>Hanskedesign</b>	Klorert, Pudderfri, Silikonfri, Helt teksturert
<b>Mansjett</b>	Rullemansjett
<b>Produksjon / QMS revisjonsstandarder</b>	ISO 13485:2003
<b>Regulerende</b>	Kategori III, EAC TP TC 019:2011, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, ISO 11193
<b>Emballasje</b>	100 hansker per dispenser 10 dispensere per eske 1000 hansker pr. eske
<b>Lagring:</b>	Hold ut av direkte sollys; lagre på et kjølig og tørt sted. Holdes vekk fra kilder til ozon eller tenning
<b>Brukerbehov segment</b>	Holdbarhet
<b>Tilgjengelige størrelser</b>	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
<b>Antistatisk</b>	Ja
<b>Vulkanisering kjemiske akseleratorer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinkdietylditiokarbamat (ZDEC)</li> <li>Sinkdibutylditiokarbamat (ZDBC)</li> </ul>

*Kun få mennesker vil være overfølsomme for dette stoffet, og kan utvikle en allergisk reaksjon/irritasjon.*

### FYSISKE EGENSKAPER

	Typiske verdier		Testmetode
Lengde (mm/tommer)	245 / 9.6		ASTM D3767, EN 420
Uten hull (Inspeksjonsnivå I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-2
Håndflateykkelse (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767, EN 420
Fingertykkelse (mm/mils)	0.15 / 5.9		ASTM D3767, EN 420
	<b>FØR ALDRING</b>	<b>ETTER ALDRING</b>	
Maksimal strekkfasthet (MPa)	≥ 23	≥ 20	ASTM D412 & D573
Forlengelse ved bristepunkt (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Bruddlast (N)	≥ 10	≥ 11	EN 455-2

### BESTILLINGSINFORMASJON

Størrelse	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkode	93852060	93852070	93852080	93852090	93852100

### Ytelsesstandarder og overholdelse av regelverk



### For ytterligere informasjon, besøk oss på [www.ansell.com](http://www.ansell.com), eller ring oss på

#### Europa, Midtøsten og Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asia-Stillehavsregionen

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Nord Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Latin Amerika og Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Russia

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® og ™ er varemerker som eies av Ansell Limited eller et av Ansell's datterselskaper. Patentert i USA og patentanmeldt i USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Med enerett.

Hverken dette dokumentet eller annen uttalelse av eller på vegne av Ansell må tolkes som noen form for garanti eller at et Ansell-produkt egner seg for et bestemt formål. Ansell er ikke ansvarlig for egnetheten eller tilstrekkeligheten ved brukernes valg av hansker til et bestemt bruksområde.